

TAURUS

Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.





CHARAKTERYSTYKA

- Ekran stały, ramowy, ścienny.
- Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie gładki obraz.
- Rama ekranu o szerokości 8cm obita czarnym aksamitem (ekrany o szerokości powyżej 360cm są wyposażone w ramę 10cm).
- Materiał projekcyjny:
 - o Matt White HD MOVIE,
 - o Matt Grey HD MOVIE,
 - o Acoustic HD-P (Perforated - Perforowana) - na zamówienie,
 - o Acoustic HD-W (Woven - Tkana) - na zamówienie,
 - o ALR LT (Ambient Light Rejection Long Throw) - na zamówienie.
- Inne formatu obrazu **NA ZAMÓWIENIE**.



INSTALACJA



TAURUS

Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.

SPECYFIKACJA


Format obrazu	Status	Przekątna ekranu (cale) AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji (mm)		Materiał	Parametry ramki (mm)			Opakowanie transportowe (mm)			Waga NETTO (kg)	Waga BRUTTO (kg)				
			W	x		H	B	L	A	L	W			H			
		78	1710	x	960	MW HD Movie. MG HD Movie	80	1870	1120	1960	215	195	14	16			
		94	2030		1140		80	2190	1300	2320	215	195	15	17			
		102	2210		1250		80	2370	1410	2500	215	195	16	19			
		108	2340		1320		80	2500	1480	2650	215	195	17	20			
		122	2660		1500		80	2820	1660	3010	215	195	20	22			
		129	2800		1570		80	2960	1730	3090	215	195	21	23			
		138	3000		1680		80	3160	1840	3230	215	195	22	25			
		(Z) 152	3320		1860		80	3480	2020	3600	215	195	25	27			
		(Z) 168	3650		2060		100	3850	2260	4050	283	172	33	37			
		(Z) 183	4000		2240		100	4200	2440	4380	283	172	35	39			
		(Z) 203	4430		2490		100	4630	2690	4820	283	172	39	42			
		(Z) 224	4870		2740		100	5070	2940	5270	283	172	42	45			
		16:9		(Z) 83	1800			1010	ACU HD-P. ACU HD-W (max. 305cm)	80	1960	1170	2126	215	195	14	17
				(Z) 92	2000			1130		80	2160	1290	2330	215	195	15	17
				(Z) 101	2200			1240		80	2360	1400	2500	215	195	16	19
(Z) 110	2400				1350	80	2560	1510		2730	215	195	18	20			
(Z) 119	2600				1460	80	2760	1620		2930	215	195	19	21			
(Z) 129	2800				1570	80	2960	1730		3090	215	195	21	23			
(Z) 138	3000				1680	80	3160	1840		3230	215	195	22	25			
(Z) 152	3320				1860	80	3480	2020		3600	215	195	25	27			
(Z) 168	3650				2060	100	3850	2260		4050	283	172	33	37			
(Z) 183	4000				2240	100	4200	2440		4380	283	172	35	39			
				(Z) 83	1800		1010	ALR Long Throw		80	1960	1170	2126	215	195	14	17
				(Z) 92	2000		1130			80	2160	1290	2330	215	195	15	17
				(Z) 101	2200		1240			80	2360	1400	2500	215	195	16	19
				(Z) 110	2400		1350			80	2560	1510	2730	215	195	18	20
				(Z) 119	2600		1460			80	2760	1620	2930	215	195	19	21
		(Z) 129	2800		1570	80	2960		1730	3090	215	195	21	23			
		(Z) 138	3000		1680	80	3160		1840	3230	215	195	22	25			
		(Z) 152	3320		1860	80	3480		2020	3600	215	195	25	27			

(Z) - towar na zamówienie

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5mm.




TAURUS

Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.


MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW HD Movie	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.426	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	97%		TAK
MG HD Movie	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.426	0.35mm	PVC, 1-warstwowa, czarny tył	93%		
ACU HD-P	Przednia	Biały matowy	0.8	150°	0.445		PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm)			TAK
ACU HD-W	Przednia	Biały matowy	0.8	160°	0.5	0.38mm	PVC, 1-warstwowa, plecionka		TAK	
ALR	Przednia	Szary matowy	0.4	140°	0.4	0.374	PET	99%		
ALR LT	Przednia	Szary matowy	1.0	60°	0.4	0.37	PVC	98%		TAK


MW HD Movie




MG HD Movie



ALR Long Throw



ACU HD-P



ACU HD-W
(tylko do szer.
305cm)

